



LINEA DI RASSODAMENTO AUTOMATICA A NASTRO *FIRMING LINE – AUTOMATIC TAPE*

Il gruppo di rassodamento automatico ha lo scopo di rassodare il prodotto desiderato
The firming tape is intended to firm the required product.

Caratteristiche / Features:

Lunghezza: *Lenght*:5,30m ext

Lunghezza: *Lenght*:5,00m int

Larghezza: *Lenght*:1,50m ext

Larghezza: *Width*:1,30m int

Profondità: *Depth*: 0,37m

Struttura in acciaio inox inossidabile AISI 304 / *Stainless Steel AISI 304*

Potenza Installata: *Installed Power* 1,50 kW

VASCA ACQUA GELIDA Mod. EVEREST 160-07
Chilled water Mod. Everest 160-07

Caratteristiche/Features:

Volume di carico/*Load volume*: 3800lt

Tensione/*Voltage*: 400 V

Frequenza/*Frequency*: 50 Hz

Potenza elettrica installata/*Electrical Power installed*: 12.3 Kw

Tempo di accumulo/*Storage time*:h. 9

Anno di costruzione/*Year of construction*: 2001

Motore ermetico da/*Hermetical motor of*: HP 10



FORMATRICE CMT
Molding Machine CMT

La Formatrice CMT è una macchina a funzionamento continuo per la produzione dei seguenti prodotti a pasta filata

The CMT molding machine is continuous operating machine for the production of the following spun pasta products:

MOZZARELLE DI BUFALA

FIOR DI LATTE

SCAMORZE

PROVOLE

OVOLINE

TRECCE

NODINI

CARATTERISTICHE/FEATURES:

Completa di n°4 rulli formatori/*Equipped of 4 molding rolls*

Inserito nuovo + griglia di sicurezza/*New instert + safety grill*

Carrello in acciaio Inox per trasporto prodotto/*Stainless trolley for product transport*

Quadro comandi e controllo nuovo/*New Panel control*

Nuova teflonatura/*New teflon Coating*

Completamente Revisionata/*Completely refurbished*



TINO DOPPIO FONDO LT. 500 (USATO)
Kettle double bottom 500lt

Caratteristiche/Feature:

Materiale: Acciaio inox AISI 304/*Stainless Steel AISI 304*

Diametro 1062 mm/*Diam. 1062mm*

Altezza 915 mm/*Height/915 mm*

Coibentato/*Insulated*

Fluido di funzionamento: vapore/*Operating fluid: steam*

Pressione Max di progetto: 3 bar/*Max project Pressure: 3 BAR*

Valvola di scarico/*Drain valve*



PASTORIZZATORE 5000 LT 2 SEZIONI
Pastourizer 2 Section

